

Vielen Dank das Sie sich für den Kauf einer Zero Clearance Einlage entschieden haben.

Die Einlage ersetzt das Original der Festool Kapex KS60 und kann nur für 90 Grad Schnitte verwendet werden.

Bei Gehrungsschnitten bitte die original Einlage verwenden.

### **Gelieferter Inhalt:**

1x ZCU-KS60 Zero Clearance Einlage

### **Benötigtes Werkzeug:**

- Torx Schraubendreher
- Meßschieber (Schieblehre)
- Winkel

### **Einbauanleitung:**

1. Die Maschine vor den Arbeiten vom Strom trennen
2. Vor dem Entfernen den Abstand des Plättchens messen um dieses wieder exakt einbauen zu können.



- Die ZCU-KS60 einlegen und vorne Rechts eine der Schrauben eindrehen, aber noch nicht anziehen. Dann das Plättchen wieder einlegen, vermessen und befestigen.



- Jetzt einen Winkel auflegen und die ZCU-KS60 daran ausrichten und Festschrauben.



- Jetzt kann eingeschnitten werden.

**ACHTUNG.**

Bei Winkelschnitten muss die Einlage entfernt werden, da diese sonst zerstört wird.



**TIPP:**

- Bei erneutem Einbau der Zero Clearance Einlage diese anhand des Sägeblatts ausrichten und anschrauben.

